



KS 130 basic

Маленький и тихий встряхиватель с длительным сроком службы и отличным вращательным движением для встряхивания до 2 кг.

- Электронная регулировка скорости и таймера
- Диодный дисплей для настройки скорости и времени
- Широкий выбор комбинаций приспособлений позволяет работать с сосудами практически любой формы и размера
- Приспособления в комплект не входят (заказываются отдельно)

Аксессуары: STICKMAX, AS 2.2 Зажим, AS 2.3 Зажим, AS 2.4 Зажим, AS 2.5 Зажим, AS 130.4 Приспособление для пробирок, H11 сетевой шнур, вилка для Китая, AS 130.1 Универсальное приспособление, AS 130.2 Приспособление для зажимов, AS 130.3 Лоток, H11 сетевой шнур, евровилка, H11 сетевой шнур, вилка для USA, AS 2.1 Зажим, H11 сетевой шнур, вилка для Великобритании

Технические данные	
Траектория встряхивания	Орбитальная
Диаметр орбиты [mm]	4
Макс. встряхиваемый вес (с платформой) [kg]	2.0
Потребляемая мощность привода [W]	45
Производимая мощность привода [W]	10
Разрешенное время во вкл. состоянии [%]	100
Скорость мин.(регулируемая) [rpm]	80
Диапазон вращающего момента [rpm]	0 - 800
Индикатор скорости	Диодная линия
Таймер	да
Дисплей таймера	Диодная линия
Диапазон устанавливаемого времени [min]	5 - 50
Режим работы	Работа по таймеру и непрерывная работа
Фиксация подвижных частей на встряхивателе	нет
Размеры [mm]	270 x 98 x 316
Вес [kg]	8.8
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 50
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Разъем RS 232	нет
Аналоговый выход	нет
Напряжение [V]	220 - 240 / 100 - 120
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	45
Идент.No.	0002980000